



丝杠支撑轴承


螺栓安装配对轴承ZKLF-2RS-AP-ZKLF2575-2RS-2AP



相邻结构设计



孔的布置



ZKLF...2RS-2AP
 ① 拉拔槽

型号 :	ZKLF2575-2RS-2AP
质量m kg :	1.44
尺寸mm :	
d-0.005 :	25
D-0.010 :	75
B-0.50 :	56
d :	40.5
r min :	0.3
r min :	0.6
J :	58
d :	6.8
l :	47
b :	3

安装尺寸mm :	
D max :	48
d min :	32

固定螺栓1) DIN912-10.9 :	
规格 :	M6 × 70
数量 :	7
角度 t 数量 × t :	8 × 45 °

基本额定载荷 轴向 :	
动载荷N :	44500
静载荷N :	111000
极限转速 nG脂 min - 1 :	2600
轴承 摩擦力矩 MRL Nm :	0.6
刚度 轴向 CaL N/μm :	1300

倾覆 刚度 ckL Nm/ mrad :	450
质量 惯性矩 ²⁾ Mm kg · cm ² :	0.972
轴向 跳动 ⁴⁾ μ m :	2

推荐的INA锁紧螺母,
需单独订购 :

型号1 :	ZMA25/4 5
型号2 :	AM25
锁紧 Nm :	25
轴向 N :	9410

: