



丝杠支撑轴承


螺栓安装配对轴承ZKLF-2RS-AP-ZKLF3080-2RS-2AP



相邻结构设计



孔的布置



ZKLF...2RS-2AP
① 拉拔槽

型号：	ZKLF3080-2RS-2AP
质量m ≈ kg：	1.56

尺寸mm：	
d-0.005：	30
D-0.010：	80
B-0.50：	56
d：	45.5
r min：	0.3
r min：	0.6
J：	63
d：	6.8
l：	47
b：	3

安装尺寸mm：	
D max：	53
d min：	40

固定螺栓1) DIN912-10.9：	
规格：	M6 × 70
数量：	11
角度 t 数量 × t：	12 × 30 °

基本额定载荷 轴向：	
动载荷N：	47500
静载荷N：	127000
极限转速 nG脂 min - 1：	2200
轴承 摩擦 力矩 MRL Nm：	0.75
刚度 轴向 CaL N/μm：	1500

倾覆 刚度 ckL Nm/ mrad :	620
质量 惯性矩2) Mm kg · cm2 :	1.46
轴向 跳动4) μ m :	2.5

推荐的INA锁紧螺母,
需单独订购:

型号1 :	ZMA30/5 2
型号2 :	AM30
锁紧 Nm :	32
轴向 N :	10451

: