



丝杠支撑轴承


螺栓安装配对轴承ZKLF-2RS-AP-ZKLF50115-2RS-2AP



相邻结构设计



孔的布置



ZKLF...2RS-2AP
① 拉拔槽

型号：	ZKLF50115-2RS-2AP
质量m ≈ kg：	3.72
尺寸mm：	
d-0.005：	50
D-0.010：	115
B-0.50：	68
d：	72
r min：	0.3
r min：	0.6
J：	94
d：	8.8
I：	59
b：	3
安装尺寸mm：	
D max：	82
d min：	63
固定螺栓1) DIN912-10.9：	
规格：	M8×80
数量：	11
角度t 数量×t：	12×30 °
基本额定载荷 轴向：	
动载荷N：	76000
静载荷N：	250000
极限转速 nG脂 min - 1：	1500
轴承 摩擦 力矩 MRL Nm：	1.35
刚度 轴向 CaL N/μ m：	2200

倾覆 刚度 cKL Nm/ mrad :	2250
质量 惯性矩 ²⁾ Mm kg · cm ² :	10.48
轴向 跳动 ⁴⁾ μ m :	2.5

推荐的INA锁紧螺母,
需单独订购:

型号1 :	ZMA50/7 5
型号2 :	AM50
锁紧 Nm :	85
轴向 N :	17009

: