

高精密轴承

双向YRTS d200-460mm-YRTS260YRTS260





对于: YRTS325 ② 螺栓沉头孔开口方向 ⁵⁾

| 型号: | YRTS260 |
|----------|---------|
| 质量 m kg: | 18.3 |

尺寸mm:

| / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | |
|---|----------|
| d: | 260 |
| 公差: | 0/-0.018 |
| D: | 385 |
| 公差: | 0/-0.020 |
| H: | 55 |
| H1: | 36.5 |
| H2: | 18.5 |
| C: | 18 |
| D1 max. : | 345 |
| J: | 280 |
| J1 : | 365 |

固定孔 内圈 mm:

| d1 : | 9.3 |
|-------|-----|
| d2 : | 15 |
| a: | 8.2 |
| 数量4): | 34 |

固定孔外圈 mm:

| | d3 : | 9.3 |
|--|--------------------|-----------|
| | 数量4): | 33 |
| | 角度t数量×t: | 36 × 10 ° |
| | 带螺纹的退卸孔 G: | M12 |
| | 带螺纹的退卸孔 数量: | 3 |
| | 螺栓拧紧力矩 MA2) Nm: | 34 |

轴向 基本额定载荷:

| 动载荷 | Ca N | : | 173000 |
|-----|------|---|--------|
| | | | |

TEL:021-36538377

 静载荷 Coa N:
 1050000

 径向 基本额定载荷:
 110000

 动载荷 Cr N:
 110000

 静载荷 Cor N:
 305000

 极限 转速6) nG
 910

旋转质量惯性矩MM

min-1:

2074

内圈 kg·cm2:

旋转质量惯性矩MM

1422

外圈kg·cm2:

: